



Инкубатор с постоянной температурой и влажностью HD-150SDS



Производитель: **HD**

Полезный объём, л: **150**

Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм: **480*520*600**

Внешние размеры (Г×Ш×В), мм: **660*630*1030**

Диапазон температуры, °C: **+4...+50 °C**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Полезный объём, л	150
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	480*520*600
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	660*630*1030
Диапазон температуры, °C	+4...+50 °C
Нестабильность температуры, °C	±0.5 °C
Неравномерность температуры, °C	±1°C (при 37°C)
Диапазон влажности, %R.H.	50...90% R.H
Отклонение влажности	±5% R.H
Общая мощность, кВт	1.5

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/inkubator-s-postoyannoj-temperaturoj-i-vlazhnostyu/inkubator-s-postoyannoj-temperaturoj-i-vlazhnostyu-hd-150sds/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят
предложение для согласования.**