



Камера соляного тумана HD-200 — 1440 л



Производитель: **HD**

Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:

1200x2000x600

Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:

1650x2900x1550

Электропитание: **AC220В, 1Ф30А**

Температура рабочей зоны: **Метод испытания**

на солевой раствор (NSS ACSS) 35°C±1°C/

Метод испытания на коррозию (CASS)

50°C±1°C

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	1200x2000x600
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	1650x2900x1550
Электропитание	AC220В, 1Ф30А
Температура рабочей зоны	Метод испытания на солевой раствор (NSS ACSS) 35°C±1°C/ Метод испытания на коррозию (CASS) 50°C±1°C
Температура ведра давления	Метод испытания на солевой раствор (NSS ACSS) 47°C±1°C/ Метод испытания на коррозию (CASS) 63°C±1°C
Тем-ра соляного раствора	35°C±1°C 50°C±1°C
Объём камеры, л	1440
Объём ведра соляного раствора, л	40
Концентрация соляного раствора	Концентрация раствора хлорида натрия 5% или добавить 0.26 г хлорид меди на каждый литр раствора хлорида натрия с концентрацией 5%
Давление сжатого воздуха	1.00±0.01 кгс/см ²
Расход соляного раствора	1.0~2.0 мл/80см ² /ч
Относительная влажность	85% и больше
Кислотно-щелочной баланс (РН)	6.5~7.2, 3.0~3.2
Метод распыления	Программируемый (в том числе непрерывный и дискретный)

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/kamera-solyanogo-tumana/kamera-solyanogo-tumana-hd-200/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?

Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.