



Климатическая камера тепла-холода HLT7006HD — 64 л



Производитель: **HD**

Полезный объём, л: **64**

Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:

400×400×400

Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:

1250×900×1300

Регулировка температуры: **BTC: Balance thermal Control (сбалансированная система контроля температуры)**

Открыть страницу оборудования

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Полезный объём, л	64
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	400×400×400
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	1250×900×1300
Регулировка температуры	BTC: Balance thermal Control (сбалансированная система контроля температуры)
Температура окружающей среды, °C	+5...+35
Диапазон температуры, °C	-70°C...+150 (опционально: 180, -80)
Нестабильность температуры, °C	≤±0.5
Неравномерность температуры, °C	≤2.0
Отклонение температуры, °C	±2.0
Скорость нагрева или охлаждения	≥1°C/мин. (-55°C~+85°C), более по запросу

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/kameryi-tepla-xoloda/klimaticheskaya-kamera-tepla-xoloda-hlt7006hd/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**