



Настольный вибростенд ET-30 — 300 Н для динамических испытаний (5-6500 Гц)



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н: **300**

Диапазон рабочих частот, Гц: **5-6500**

Максимальное ускорение (на синусе), g: **35**

Масса арматуры, кг: **1.5**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	300
Диапазон рабочих частот, Гц	5-6500
Максимальное ускорение (на синусе), g	35
Масса арматуры, кг	1.5
Диаметр арматуры, мм	70
Виброперемещение (пик-пик), мм	12
Максимальная нагрузка, кг	1
Масса стенда, кг	16
Расширительный стол (опция), мм	100x100x35, 150x150x40, 180x180x45
Горизонтальный стол (опция), мм	100x100, 150x150, 180x180
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	600

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/nastolnyie-vibrostendyi/nastolnyij-vibrostend-et-30/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?

Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят

предложение для согласования.