



## Настольный вибростенд LT-20 — 200 Н, рабочий диапазон 1-4000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н: **200**

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-4000**

Максимальное ускорение (на синусе), g: **20**

Масса арматуры, кг: **1.2**

**Открыть страницу  
оборудования**

Отсканируйте QR-код,  
чтобы перейти на  
страницу товара,  
посмотреть подробную  
информацию и отправить  
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу  
— свяжитесь с нами**

### Характеристики

| Параметр                               | Значение               |
|----------------------------------------|------------------------|
| Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н | 200                    |
| Диапазон рабочих частот, Гц            | 1-4000                 |
| Максимальное ускорение (на синусе), g  | 20                     |
| Масса арматуры, кг                     | 1.2                    |
| Диаметр арматуры, мм                   | 70                     |
| Виброперемещение (пик-пик), мм         | 14                     |
| Максимальная нагрузка, кг              | 1                      |
| Масса стенда, кг                       | 27                     |
| Расширительный стол (опция), мм        | 100x100x35, 150x150x40 |
| Горизонтальный стол (опция), мм        | 100x100, 150x150       |
| Номин. толкающее усилие (Удар), Н      | 400                    |

#### Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

#### Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/nastolnyie-vibrostendyi/nastolnyij-vibrostend-lt-20/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?**

**Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**