



Панельная камера тепла-холода(-влаги) TH7160HD



Производитель: **HD**

Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:

2600×2800×2200

Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:

4000×3000×2400

Регулировка температуры: **BTNC: Balanced temperature & humidity control (сбалансированная система контроля температуры)**

Диапазон температуры, °C: **-70/-40~+100°C (высокая температура:120°C,150°C по выбору)**

Открыть страницу оборудования

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу

— свяжитесь с нами

Характеристики

Параметр	Значение
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	2600×2800×2200
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	4000×3000×2400
Регулировка температуры	BTNC: Balanced temperature & humidity control (сбалансированная система контроля температуры)
Диапазон температуры, °C	-70/-40~+100°C (высокая температура:120°C,150°C по выбору)
Нестабильность температуры, °C	≤±0.5°C
Неравномерность температуры, °C	≤2.0°C
Отклонение температуры, °C	±2.0°C
Скорость нагрева или охлаждения	≥1°C/мин. (-55°C~+85°C)
Диапазон влажности, %R.H.	20%~98%R.H.
Отклонение влажности	+2%□-3%R.H.(≥75%RH); ±5%(<75%RH)
Полезный объём, м3	16

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/panelnyie-kameryi-tepla-xoloda-vlagi/panelnaya-kamera->

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят
предложение для согласования.**