



Термобарокамера QD710HD



Производитель: **HD**
Полезный объём, л: **1000**
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:
1000×1000×1000
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:
3400×1450×1950
Регулировка температуры: **автоматический**

Открыть страницу оборудования
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Полезный объём, л	1000
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	1000×1000×1000
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	3400×1450×1950
Регулировка температуры	автоматический
Температура окружающей среды, °C	+5...+35
Диапазон температуры, °C	-70°C...+150°C(опционально: 180°C)
Нестабильность температуры, °C	≤±0.5°C (при нормальном давлении, пустой нагрузке)
Неравномерность температуры, °C	≤2°C (при нормальном давлении, пустой нагрузке)
Отклонение температуры, °C	±2°C (при нормальном давлении, пустой нагрузке)
Диапазон давления	Нормальное давление... 0.5 кПа (или по техническому заданию заказчика)
Точность давления	Нормальное давление...40кПа: ±2 кПа; 40кПа...4кПа: ±5%; ниже 4кПа: ≤±0.1кПа
Скорость восстановления давления	≤1 кПа/мин
Время откачки	Нормальное давление... 1 кПа≤ 30 мин
Время нагрева/охлаждения	≤120 мин. (-55°C~+85°C)

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/termobarokameryi/termobarokamera-qd710hd/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.