



Термострессовая камера KWGD7025HD



Производитель: **HD**
Полезный объём, л: **252**
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:
600×600×700
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:
1750×900×1800
Диапазон температуры, °C: **-70...+150**

Открыть страницу оборудования
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Полезный объём, л	252
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	600×600×700
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	1750×900×1800
Диапазон температуры, °C	-70...+150
Нестабильность температуры, °C	≤±0.5
Неравномерность температуры, °C	≤2
Отклонение температуры, °C	≤±2
Диапазон скорости перемены температур	-40...+80°C или -55...+80°C
Скорость перемены температур	5°C/мин....15°C/мин.

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/termostressovyie-kameryi-s-uvelichennoj-skorostyu-oxlazi-vidiya-i-nagreva/termostressovaya-kamera-kwgd7025hd/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.