



## Термострессовая камера KWGD705HD



Производитель: **HD**  
Полезный объем, л: **504**  
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:  
**700×800×900**  
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:  
**2150×1050×1950**  
Диапазон температуры, °C: **-70...+150**

**Открыть страницу оборудования**  
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу  
— свяжитесь с нами**

### Характеристики

| Параметр                              | Значение                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Полезный объем, л                     | 504                         |
| Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм         | 700×800×900                 |
| Внешние размеры (Г×Ш×В), мм           | 2150×1050×1950              |
| Диапазон температуры, °C              | -70...+150                  |
| Нестабильность температуры, °C        | ≤±0.5                       |
| Неравномерность температуры, °C       | ≤2                          |
| Отклонение температуры, °C            | ≤±2                         |
| Диапазон скорости перемены температур | -40...+80°C или -55...+80°C |
| Скорость перемены температур          | 5°C/мин....15°C/мин.        |

#### Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05  
Email: info@kiranagroup.ru  
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

#### Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/termostressovyye-kameryi-s-uvelichennoj-skorostyu-oxlazhdeniya-i-nagreva/termostressovaya-kamera-kwgd705hd/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?**  
**Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**