



Термострессовая камера KWGD710HD



Производитель: **HD**
Полезный объем, л: **1000**
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм:
1000×1000×1000
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм:
2600×1300×2100
Диапазон температуры, °C: **-70...+150**

Открыть страницу оборудования
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Полезный объем, л	1000
Внутренние размеры(Г×Ш×В), мм	1000×1000×1000
Внешние размеры (Г×Ш×В), мм	2600×1300×2100
Диапазон температуры, °C	-70...+150
Нестабильность температуры, °C	≤±0.5
Неравномерность температуры, °C	≤2
Отклонение температуры, °C	≤±2
Диапазон скорости перемены температур	-40...+80°C или -55...+80°C
Скорость перемены температур	5°C/мин....15°C/мин.

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/klimaticheskie-kameryi/termostressovyie-kameryi-s-uvelichennoj-skorostyu-oxlazhdeniya-i-nagreva/termostressovaya-kamera-kwgd710hd/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.