



Ударный стенд HSKT10 — 20-2 000 g, стол 200×250, до 10 кг



Производитель: **Labtone**
Размер стола, мм: **200x250**
Форма ударного импульса: **Полусинус**
Диапазон перегрузок, g: **20-2000 (пустой стол)**
Длительность импульса, мс: **0,5-18**

Открыть страницу оборудования
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Размер стола, мм	200x250
Форма ударного импульса	Полусинус
Диапазон перегрузок, g	20-2000 (пустой стол)
Длительность импульса, мс	0,5-18
Макс. высота падения, мм	1500
Габариты установки (ШхГхВ), мм	660x700x2380
Источник питания	220 В перем. тока, 50 Гц, 5 А, давление сжатого воздуха: более 0,5 МПа
Масса установки, кг	550
Макс. масса изделия, кг	10

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyye-stendyi/udarnyyj-stend-hskt10/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.