



Ударный стенд SKM500 — до 50 кг, стол 500×700, до 1-120 Гц



Производитель: **Labtone**
Размер стола, мм: **500x700**
Диапазон перегрузок, g: **5-120**
Длительность импульса, мс: **3-18**
Масса установки, кг: **2500**

Открыть страницу оборудования
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Размер стола, мм	500x700
Диапазон перегрузок, g	5-120
Длительность импульса, мс	3-18
Масса установки, кг	2500
Форма сигнала	Полусинус
Частота повторения ударов, Гц	1-120
Диапазон высоты падения, мм	350
Максимальное изменение скорости, м/с	3.2
Максимальные габариты, мм	1200x1150x1250
Источник питания и сжатого воздуха	220 В перем. тока $\pm 10\%$, 50 Гц, источник сжатого воздуха (резервуар для сжатого воздуха, 8 кг, 2-3 м3)
Макс. масса изделия, кг	50

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyie-stendyi/udarnyj-stend-skm500/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?

Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.