



## Ударный стенд SKT100: до 600 г, стол 700×800, до 100 кг



Размер стола, мм: **700x800**

Габариты установки (ШхГхВ), мм: **138x149x245**

Источник питания: **3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин**

Масса установки, кг: **3800**

**Открыть страницу оборудования**

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу  
— свяжитесь с нами**

### Характеристики

| Параметр                                | Значение                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер стола, мм                        | 700x800                                                                                            |
| Габариты установки (ШхГхВ), мм          | 138x149x245                                                                                        |
| Источник питания                        | 3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин |
| Масса установки, кг                     | 3800                                                                                               |
| Макс. масса изделия, кг                 | 100                                                                                                |
| Макс. перегрузка полусинус, g           | 600                                                                                                |
| Макс. перегрузка пилообр., g            | 100                                                                                                |
| Макс. перегрузка прямоугольн., g        | 100                                                                                                |
| Длительность импульса полусинусоид., мс | 30-3                                                                                               |
| Длительность импульса пилообр., мс      | 18-3                                                                                               |
| Длительность импульса прямоугольн., мс  | 30-3                                                                                               |
| Габариты шкафа управления, см           | 600*900*1800 (Ш*Г*В)                                                                               |

#### Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

#### Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyye-stendyi/udarnyy-stend-skt100/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?  
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**