



Ударный стенд SKT1000 — до 1000 кг, до 150 г, стол 2000×2000



Размер стола, мм: **2000x2000**

Габариты установки (ШхГхВ), мм: **270x245x300**

Источник питания: **3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин**

Масса установки, кг: **21500**

Открыть страницу оборудования

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Размер стола, мм	2000x2000
Габариты установки (ШхГхВ), мм	270x245x300
Источник питания	3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин
Масса установки, кг	21500
Макс. масса изделия, кг	1000
Макс. перегрузка полусинус, g	150
Макс. перегрузка пилообр., g	50
Макс. перегрузка прямоугольн., g	50
Длительность импульса полусинусоид., мс	30-8
Длительность импульса пилообр., мс	18-8
Длительность импульса прямоугольн., мс	18-8
Габариты шкафа управления, см	600*900*1800 (Ш*Г*В)

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyye-stendyi/udarnyy-stend-skt1000/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят
предложение для согласования.**