



Ударный стенд SKT30: до 1000 г, стол 400×400, до 30 кг



Размер стола, мм: **400x400**

Габариты установки (ШхГхВ), мм: **123x112x233**

Источник питания: **3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин**

Масса установки, кг: **1750**

Открыть страницу оборудования

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Размер стола, мм	400x400
Габариты установки (ШхГхВ), мм	123x112x233
Источник питания	3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин
Масса установки, кг	1750
Макс. масса изделия, кг	30
Макс. перегрузка полусинус, g	1000
Макс. перегрузка пилообр., g	100
Макс. перегрузка прямоугольн., g	100
Длительность импульса полусинусоид., мс	30-1
Длительность импульса пилообр., мс	18-3
Длительность импульса прямоугольн., мс	30-3
Габариты шкафа управления, см	600*900*1800 (Ш*Г*В)

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyye-stendyi/udarnyy-stend-skt30/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят
предложение для согласования.**