



## Ударный стенд SKT300 — стол 1200×1200, до 300 кг (до 300 g)



Размер стола, мм: **1200x1200**  
Габариты установки (ШхГхВ), мм: **194x165x245**  
Источник питания: **3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин**  
Масса установки, кг: **6500**

**Открыть страницу оборудования**  
Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу  
— свяжитесь с нами**

### Характеристики

| Параметр                                | Значение                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер стола, мм                        | 1200x1200                                                                                          |
| Габариты установки (ШхГхВ), мм          | 194x165x245                                                                                        |
| Источник питания                        | 3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин |
| Масса установки, кг                     | 6500                                                                                               |
| Макс. масса изделия, кг                 | 300                                                                                                |
| Макс. перегрузка полусинус, g           | 300                                                                                                |
| Макс. перегрузка пилообр., g            | 50                                                                                                 |
| Макс. перегрузка прямоугольн., g        | 50                                                                                                 |
| Длительность импульса полусинусоид., мс | 30-4                                                                                               |
| Длительность импульса пилообр., мс      | 18-6                                                                                               |
| Длительность импульса прямоугольн., мс  | 30-6                                                                                               |
| Габариты шкафа управления, см           | 600*900*1800 (Ш*Г*В)                                                                               |

#### Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05  
Email: info@kiranagroup.ru  
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

#### Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyye-stendyi/udarnyy-stend-skt300/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?  
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**