



Ударный стенд SKT600 — до 600 кг, до 200 г, стол 1500×1500



Размер стола, мм: **1500x1500**

Габариты установки (ШхГхВ), мм: **220x195x290**

Источник питания: **3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин**

Масса установки, кг: **16000**

Открыть страницу оборудования

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара, посмотреть подробную информацию и отправить запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Размер стола, мм	1500x1500
Габариты установки (ШхГхВ), мм	220x195x290
Источник питания	3-фазный, 380 В перем. тока, 50/60 Гц, давление сжатого воздуха 0,5-0,8 Мпа Расход воздуха 2 л/мин
Масса установки, кг	16000
Макс. масса изделия, кг	600
Макс. перегрузка полусинус, g	200
Макс. перегрузка пилообр., g	50
Макс. перегрузка прямоугольн., g	50
Длительность импульса полусинусоид., мс	30-5
Длительность импульса пилообр., мс	18-6
Длительность импульса прямоугольн., мс	18-6
Габариты шкафа управления, см	600*900*1800 (Ш*Г*В)

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/udarnyye-stendyi/udarnyyj-stend-skt600/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят
предложение для согласования.**