



Вибросистема EV1005 с вибростендом A005S12 — 0.55 кН, 1-10000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н: **550**

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-10000**

Масса арматуры, кг: **1.7**

Диаметр арматуры, мм: **120**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	550
Диапазон рабочих частот, Гц	1-10000
Масса арматуры, кг	1.7
Диаметр арматуры, мм	120
Масса стенда, кг	140
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	20
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	30
Максимальная скорость, м/с	1.6
Максимальная статическая нагрузка, кг	50
Габариты вибростенда	340×440×490
Наименование усилителя	PA502E
Масса усилителя, кг	15
Габариты усилителя	430×308×117
Наименование вентилятора охлаждения	-
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	0,1
Габариты вентилятора охлаждения, мм	Встроенный
Масса вентилятора охлаждения, кг	15
Характеристики электропитания	-
Ориентировочное энергопотребление, кВт	1
Наименование вибросистемы	EV1005
Наименование вибростенда	A005S12

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	1100

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostandyi/elektrodinamicheskie-vibrostandyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrostandiya-ev1005-s-vibrostandom-a005s12/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**