



Вибросистема EV203 с вибростендом A03S15 — 3 кН, 1-4500 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н: **3000**

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-4500**

Масса арматуры, кг: **3**

Диаметр арматуры, мм: **150**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	3000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-4500
Масса арматуры, кг	3
Диаметр арматуры, мм	150
Масса стенда, кг	460
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	40
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	120
Габариты вибростенда	780x570x670
Наименование усилителя	SA03K
Масса усилителя, кг	330
Габариты усилителя	910x610x1150
Наименование вентилятора охлаждения	B751D
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	0,75
Габариты вентилятора охлаждения, мм	500x630x850
Масса вентилятора охлаждения, кг	45
Характеристики электропитания	1 фаза, 220V±10% 50Гц
Ориентировочное энергопотребление, кВт	7
Наименование вибросистемы	EV203
Наименование вибростенда	A03S15

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	300
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	6000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamiccheskie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrosistema-ev203-s-vibrostendom-a03s15/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.