



Вибросистема EV207 с вибростендом A07S23 — 7 кН, 1-4000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н: **7000**

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-4000**

Масса арматуры, кг: **7**

Диаметр арматуры, мм: **230**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	7000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-4000
Масса арматуры, кг	7
Диаметр арматуры, мм	230
Масса стенда, кг	920
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	51
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	300
Габариты вибростенда	920x740x780
Наименование усилителя	SA07K
Масса усилителя, кг	390
Габариты усилителя	910x610x1150
Наименование вентилятора охлаждения	B402S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	4
Габариты вентилятора охлаждения, мм	760x600x1350
Масса вентилятора охлаждения, кг	130
Характеристики электропитания	3 фазы, 380В±10% 50Гц
Ориентировочное энергопотребление, кВт	17
Наименование вибросистемы	EV207
Наименование вибростенда	A07S23

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	700
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	14000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamiccheskie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-ev207-s-vibrostendom-a07s23/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.