



## Вибросистема EV211P с вибростендом A11S24P — 11 кН, 1-5500 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:  
**11000**

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-5500**

Масса арматуры, кг: **11**

Диаметр арматуры, мм: **240**

**Открыть страницу  
оборудования**

Отсканируйте QR-код,  
чтобы перейти на  
страницу товара,  
посмотреть подробную  
информацию и отправить  
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу  
— свяжитесь с нами**

### Характеристики

| Параметр                                 | Значение              |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н   | 11000                 |
| Диапазон рабочих частот, Гц              | 1-5500                |
| Масса арматуры, кг                       | 11                    |
| Диаметр арматуры, мм                     | 240                   |
| Масса стенда, кг                         | 1100                  |
| Максимальное перемещение (пик-пик), мм   | 51                    |
| Максимальное ускорение (без нагрузки), g | 100                   |
| Максимальная скорость, м/с               | 2.0                   |
| Максимальная статическая нагрузка, кг    | 300                   |
| Габариты вибростенда                     | 920x740x785           |
| Наименование усилителя                   | LA12K                 |
| Масса усилителя, кг                      | 400                   |
| Габариты усилителя                       | 910x610x1150          |
| Наименование вентилятора охлаждения      | B402S                 |
| Мощность вентилятора охлаждения, кВт     | 4                     |
| Габариты вентилятора охлаждения, мм      | 760x600x1350          |
| Масса вентилятора охлаждения, кг         | 130                   |
| Характеристики электропитания            | 3 фазы, 380В±10% 50Гц |
| Ориентировочное энергопотребление, кВт   | 23                    |
| Наименование вибросистемы                | EV211P                |
| Наименование вибростенда                 | A11S24P               |

| Параметр                          | Значение |
|-----------------------------------|----------|
| Номин. толкающее усилие, кгс      | 1100     |
| Номин. толкающее усилие (Удар), Н | 22000    |

**Контакты для запроса КП и подбора решения**

Телефон: +7 (812) 703-81-05  
Email: [info@kiranagroup.ru](mailto:info@kiranagroup.ru)  
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

**Ссылка на страницу товара:**

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-ev211p-s-vibrostendom-a11s24p/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?**  
**Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**