



Вибросистема EV232 с вибростендом A30S34 — 32 кН, 1-3000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
32000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-3000**

Масса арматуры, кг: **32**

Диаметр арматуры, мм: **400**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	32000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-3000
Масса арматуры, кг	32
Диаметр арматуры, мм	400
Масса стенда, кг	2800
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	51
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	400
Габариты вибростенда	1270x980x1140
Наименование усилителя	LA30K
Масса усилителя, кг	520
Габариты усилителя	910x610x1150
Наименование вентилятора охлаждения	B7525
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	7.5
Габариты вентилятора охлаждения, мм	900x680x1450
Масса вентилятора охлаждения, кг	200
Характеристики электропитания	3 фазы, 380В±10% 50Гц
Ориентировочное энергопотребление, кВт	42
Наименование вибросистемы	EV232
Наименование вибростенда	A30S34

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	64000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrosistema-ev232-s-vibrostendom-a30s34/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**