



Вибросистема EV240B с вибростендом A30S44 — 40 кН, 1-3000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
40000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-3000**

Масса арматуры, кг: **40**

Диаметр арматуры, мм: **440**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	40000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-3000
Масса арматуры, кг	40
Диаметр арматуры, мм	440
Масса стенда, кг	2800
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	51
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	500
Габариты вибростенда	1400x980x1140
Наименование усилителя	LA40K
Масса усилителя, кг	540
Габариты усилителя	910x620x2000
Наименование вентилятора охлаждения	B152S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	15
Габариты вентилятора охлаждения, мм	1060x910x1980
Масса вентилятора охлаждения, кг	330
Характеристики электропитания	3 фазы, 380В±10% 50Гц
Ориентировочное энергопотребление, кВт	76
Наименование вибросистемы	EV240B
Наименование вибростенда	A30S44

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	4000
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	80000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamiccheskie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrosistema-ev240b-s-vibrostendom-a30s44/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.