



Вибросистема EV250 с вибростендом A60S44 — 50 кН, 1-2700 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
50000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-2700**

Масса арматуры, кг: **50**

Диаметр арматуры, мм: **440**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	50000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-2700
Масса арматуры, кг	50
Диаметр арматуры, мм	440
Масса стенда, кг	4800
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	51
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	1000 (2000)
Габариты вибростенда	1600x1180x1280
Наименование усилителя	LA50K
Масса усилителя, кг	560
Габариты усилителя	910x620x2000
Наименование вентилятора охлаждения	B152S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	15
Габариты вентилятора охлаждения, мм	1060x910x1980
Масса вентилятора охлаждения, кг	330
Характеристики электропитания	3 фазы, 380В±10% 50Гц
Ориентировочное энергопотребление, кВт	95
Наименование вибросистемы	EV250
Наименование вибростенда	A60S44

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	5000
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	100000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrosistema-ev250-s-vibrostendom-a60s44/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**