



Вибросистема EV311 с вибростендом A10T24 — 11 кН, 1-3000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
11000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-3000**

Масса арматуры, кг: **13**

Диаметр арматуры, мм: **240**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	11000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-3000
Масса арматуры, кг	13
Диаметр арматуры, мм	240
Масса стенда, кг	1020
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	85
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	300
Габариты вибростенда	920x740x790
Наименование усилителя	LA10K
Масса усилителя, кг	400
Габариты усилителя	910x610x1550
Наименование вентилятора охлаждения	B402S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	-
Габариты вентилятора охлаждения, мм	760x600x1350
Масса вентилятора охлаждения, кг	130
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	23
Наименование вибросистемы	EV311
Наименование вибростенда	A10T24

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	1100
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	22000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostandyi/elektrodinamicheskie-vibrostandyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrostandiya-ev311-s-vibrostandom-a10t24/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.