



Вибросистема EV322 с вибростендом A20T34 — 22 кН, 1-3000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
22000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-3000**

Масса арматуры, кг: **25**

Диаметр арматуры, мм: **340**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	22000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-3000
Масса арматуры, кг	25
Диаметр арматуры, мм	340
Масса стенда, кг	1900
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	90
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	400
Габариты вибростенда	1200x870x1130
Наименование усилителя	LA22K
Масса усилителя, кг	470
Габариты усилителя	910x610x1550
Наименование вентилятора охлаждения	B752S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	-
Габариты вентилятора охлаждения, мм	900x680x1450
Масса вентилятора охлаждения, кг	200
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	42
Наименование вибросистемы	EV322
Наименование вибростенда	A20T34

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	2200
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	44000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamiccheskie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibrosistema-ev322-s-vibrostendom-a20t34/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.