



Вибросистема EV350 с вибростендом A60T44 — 50 кН, 1-2600 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
50000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-2600**

Масса арматуры, кг: **55**

Диаметр арматуры, мм: **440**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	50000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-2600
Масса арматуры, кг	55
Диаметр арматуры, мм	440
Масса стенда, кг	4800
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	90
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	1000(2000)
Габариты вибростенда	11650x1150x1300
Наименование усилителя	LA50K
Масса усилителя, кг	630
Габариты усилителя	910x620x 2000
Наименование вентилятора охлаждения	B153S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	-
Габариты вентилятора охлаждения, мм	1060x910x1980
Масса вентилятора охлаждения, кг	330
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	95
Наименование вибросистемы	EV350
Наименование вибростенда	A60T44

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	15000
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	100000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-ev350-s-vibrostendom-a60t44/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.