



Вибросистема EV440 с вибростендом A30F44 — 40 кН, 1-3000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
40000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-3000**

Масса арматуры, кг: **35**

Диаметр арматуры, мм: **440**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	40000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-3000
Масса арматуры, кг	35
Диаметр арматуры, мм	440
Масса стенда, кг	2800
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	100
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	500
Габариты вибростенда	1400x980x1230
Наименование усилителя	LA40K
Масса усилителя, кг	540
Габариты усилителя	910x620x2050
Наименование вентилятора охлаждения	B153S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	-
Габариты вентилятора охлаждения, мм	1060x910x1980
Масса вентилятора охлаждения, кг	330
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	75
Наименование вибросистемы	EV440
Наименование вибростенда	A30F44

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	14000
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	80000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamiccheskie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-ev440-s-vibrostendom-a30f44/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**