



Вибросистема EV470 с вибростендом A70F45 — 70 кН, 1-2500 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
70000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-2500**

Масса арматуры, кг: **70**

Диаметр арматуры, мм: **450**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	70000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-2500
Масса арматуры, кг	70
Диаметр арматуры, мм	450
Масса стенда, кг	7500
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	100
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	500
Габариты вибростенда	1650x1150x1300
Наименование усилителя	LA70K
Масса усилителя, кг	660
Габариты усилителя	910x620x2000
Наименование вентилятора охлаждения	B223S
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	-
Габариты вентилятора охлаждения, мм	1000x1370x2270
Масса вентилятора охлаждения, кг	420
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	115
Наименование вибросистемы	EV470
Наименование вибростенда	A70F45

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	17000
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	140000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamiccheskie-vibrostendyi-s-vozdushnyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-ev470-s-vibrostendom-a70f45/>

Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.