



Вибросистема EVW3120 с вибростендом E120T55 — 120 кН, 1-2500 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
120000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-2500**

Масса арматуры, кг: **90**

Диаметр арматуры, мм: **550**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	120000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-2500
Масса арматуры, кг	90
Диаметр арматуры, мм	550
Масса стенда, кг	6000
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	1000(2000)
Габариты вибростенда	1660x1100x1380
Наименование усилителя	ELA120K
Масса усилителя, кг	1800
Габариты усилителя	910 X 1830 X 2050
Габариты вентилятора охлаждения, мм	610x900x2000
Масса вентилятора охлаждения, кг	280
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	200
Наименование вибросистемы	EVW3120
Наименование вибростенда	E120T55
Наименования модуля охлаждения	C01
Номин. толкающее усилие, кгс	12000

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	240000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vodyanyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-evw3120-s-vibrostendom-e120t55/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**