



Вибросистема EVW3200 с вибростендом E200T65 — 200 кН, 1-2200 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
200000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-2200**

Масса арматуры, кг: **150**

Диаметр арматуры, мм: **650**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	200000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-2200
Масса арматуры, кг	150
Диаметр арматуры, мм	650
Масса стенда, кг	12000
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	1400(2500)
Габариты вибростенда	1670x1100x1480
Наименование усилителя	ELA200K
Масса усилителя, кг	3000
Габариты усилителя	9100x2450x2050
Габариты вентилятора охлаждения, мм	610x900x2000
Масса вентилятора охлаждения, кг	290
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	250
Наименование вибросистемы	EVW3200
Наименование вибростенда	E200T65
Наименования модуля охлаждения	C02
Номин. толкающее усилие, кгс	20000

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	400000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vodyanyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-evw3200-s-vibrostendom-e200t65/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**