



Вибросистема EVW3250 с вибростендом E250T67 — 250 кН, 1-2200 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
250000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-2200**

Масса арматуры, кг: **180**

Диаметр арматуры, мм: **670**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	250000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-2200
Масса арматуры, кг	180
Диаметр арматуры, мм	670
Масса стенда, кг	14000
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	1400(2500)
Габариты вибростенда	2000x1380x1540
Наименование усилителя	ELA250K
Масса усилителя, кг	3000
Габариты усилителя	9100x2450x2050
Габариты вентилятора охлаждения, мм	610x900x2000
Масса вентилятора охлаждения, кг	290
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	320
Наименование вибросистемы	EVW3250
Наименование вибростенда	E250T67
Наименования модуля охлаждения	C02
Номин. толкающее усилие, кгс	25000

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	500000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vodyanyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-evw3250-s-vibrostendom-e250t67/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**