



Вибросистема EVW3300 с вибростендом E350T82 — 300 кН, 1-1700 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
300000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-1700**

Масса арматуры, кг: **300**

Диаметр арматуры, мм: **820**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	300000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-1700
Масса арматуры, кг	300
Диаметр арматуры, мм	820
Масса стенда, кг	23000
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	100
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	5000
Габариты вибростенда	2700x1800x1900
Наименование усилителя	ELA300K
Масса усилителя, кг	4000
Габариты усилителя	9100x30500x2050
Габариты вентилятора охлаждения, мм	610x900x2000
Масса вентилятора охлаждения, кг	300
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	390
Наименование вибросистемы	EVW3300
Наименование вибростенда	E350T82
Наименования модуля охлаждения	C03
Номин. толкающее усилие, кгс	30000

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	600000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vodyanyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-evw3300-s-vibrostendom-e350t82/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**