



Вибросистема EVW360 с вибростендом E60T45 — 60 кН, 1-3000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н:
60000

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-3000**

Масса арматуры, кг: **50**

Диаметр арматуры, мм: **450**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	60000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-3000
Масса арматуры, кг	50
Диаметр арматуры, мм	450
Масса стенда, кг	4200
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	76
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	120
Максимальная скорость, м/с	2.0
Максимальная статическая нагрузка, кг	500
Габариты вибростенда	1280x910x1480
Наименование усилителя	ELA60K
Масса усилителя, кг	1200
Габариты усилителя	910x1220x2050
Габариты вентилятора охлаждения, мм	610x900x2000
Масса вентилятора охлаждения, кг	260
Характеристики электропитания	AC 380V±10% 50Hz
Ориентировочное энергопотребление, кВт	125
Наименование вибросистемы	EVW360
Наименование вибростенда	E60T45
Наименования модуля охлаждения	C00
Номин. толкающее усилие, кгс	6000

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	120000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05

Email: info@kiranagroup.ru

Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vodyanyim-oxlazhdeniem/vibro-sistema-evw360-s-vibrostendom-e60t45/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**