



Вибросистема EV101 с вибростендом A01S12 — 1 кН, 1-6000 Гц



Производитель: **Labtone**

Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н: **1000**

Диапазон рабочих частот, Гц: **1-6000**

Масса арматуры, кг: **1.5**

Диаметр арматуры, мм: **120**

**Открыть страницу
оборудования**

Отсканируйте QR-код,
чтобы перейти на
страницу товара,
посмотреть подробную
информацию и отправить
запрос на КП.



**Для расчёта стоимости и подбора решения под задачу
— свяжитесь с нами**

Характеристики

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие (Синус/ШСВ), Н	1000
Диапазон рабочих частот, Гц	1-6000
Масса арматуры, кг	1.5
Диаметр арматуры, мм	120
Масса стенда, кг	180
Максимальное перемещение (пик-пик), мм	25
Максимальное ускорение (без нагрузки), g	60
Максимальная скорость, м/с	1.2
Максимальная статическая нагрузка, кг	50
Габариты вибростенда	370x460x500
Наименование усилителя	PA122E
Масса усилителя, кг	35
Габариты усилителя	430x365x160
Наименование вентилятора охлаждения	B401D
Мощность вентилятора охлаждения, кВт	0,4
Габариты вентилятора охлаждения, мм	500x630x850
Масса вентилятора охлаждения, кг	15
Характеристики электропитания	1 фаза, 220V±10% 50Гц
Ориентировочное энергопотребление, кВт	2
Наименование вибросистемы	EV101
Наименование вибростенда	A01S12

Параметр	Значение
Номин. толкающее усилие, кгс	100
Номин. толкающее усилие (Удар), Н	2000

Контакты для запроса КП и подбора решения

Телефон: +7 (812) 703-81-05
Email: info@kiranagroup.ru
Сайт: <https://kiranagroup.ru>

Ссылка на страницу товара:

<https://kiranagroup.ru/katalog/vibrostendyi/elektrodynamicheckie-vibrostendyi-s-vozdushnym-oxlazhdeniem/vibrostend-ev101-s-vozdushnym-oxlazhdeniem/>

**Нужна комплектация под ваш проект, сроки поставки или коммерческое предложение?
Специалисты Кирана Групп помогут подобрать оборудование под задачу и подготовят предложение для согласования.**